

Mat anti-reflets

Idéale tableaux  
en bois



Très longue durée



Surface résistante  
et lavable



Utilisations :  
tableaux, tables  
de ping-pong,  
autres surfaces  
métalliques  
(préparées si besoin  
avec un primaire  
antirouille adapté)



Existe en noir  
et vert foncé



# Peinture Tableaux d'École



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE BLANCHON est une peinture mate pour tableaux en bois, dure et résistante, destinée à l'intérieur.
- La très haute dureté de la surface de la PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE lui confère nettoyage facile et longévité.
- Aspect mat anti-reflets.
- Faible odeur à l'application.
- La PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE est disponible en noir et vert foncé.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres et secs, sans traces de gras (poncer ou décaper avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ).
- Si des rebouchages du bois sont nécessaires (trous, fissures), utiliser le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON, la PÂTE À BOIS BLANCHON ou les MASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON (poudre ou prêt à l'emploi), (consulter les Fiches Techniques de ces produits).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- En cas d'application sur métal, celui-ci devra être propre, sain et sec. Si nécessaire, appliquer un primaire anti-corrosion dont la compatibilité avec une finition de type glycérophthalique est confirmée.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Ne pas diluer : prête à l'emploi.
- Bien agiter avant l'utilisation.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- Application à la brosse large, au pinceau ou au rouleau (poils courts, de préférence pour peinture glycéro), en 2 couches régulières et garnies.
- Sur bois neuf, après le séchage de la première couche, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égrenage) et de redépoussiérer.
- Rénovation de tableaux : 1 couche suffit, dans la plupart des cas.
- Laisser la peinture durcir au minimum 72 h pour obtenir de bonnes caractéristiques de dureté, essuyage et lavabilité.

## Nettoyages des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

- Séchage hors poussières : 3 heures environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 12 heures, dans des conditions normales.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.

## RENDEMENT

- 12 m<sup>2</sup> au litre par couche selon porosité du support.

## ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- La PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE est rénovable par elle-même, après un léger dépolissage (grain fin).

**Blanchon**

# Peinture Tableaux d'École

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PEINTURE DE FINITION POUR TABLEAUX D'ÉCOLE ET AUTRES SUPPORTS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 4a
DENSITÉ	1,2 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	450 centipoises (BROOKFIELD T3)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	12 heures selon température et degré hygrométrique
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Très bonne
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Très bonne
RÉSISTANCE AU LAVAGE	Très bonne

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

