



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

Super dissolvant gélifié pour l'enlèvement des graffitis sur surfaces protégées et délicates.



Avantages du produit :

- Produit polyvalent
- Adapté aux supports verticaux
- Rapide
- Efficace

Conditionnements, palettisation, stockage :

Stockage : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

Conditionnement :

- En 20 kg, palette de 24 X 20 kg
- En 5 kg, colis de 4 X 5 kg
- En 750 g, colis de 24 x 750 g



TOUS SUPPORTS

Pour quels types d'applications ?

SCALP ANTI-GRAFFITI 49 est destiné à l'enlèvement de tous types de graffitis sur supports protégés avec VERNAEAU PU 16 ou sur les surfaces sensibles telles que bois, carrosseries, panneau de signalisation (faire essais au préalable).

Conseils pratiques d'utilisation :

1. Dilution : Prêt à l'emploi.
2. Matériels d'application : Rouleau en fibres naturelles, brosse, chiffon.
3. Mode opératoire : Bien homogénéiser. Appliquer SCALP ANTI-GRAFFITI 49 sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis laisser agir. Essuyer au chiffon ou rincer à la haute pression. Renouveler l'opération si nécessaire. Si spectres persistants, employer SCALPNET EDJ 28.
4. Temps d'application : De 10 à 20 minutes.
5. Température d'application : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
6. Nettoyage des outils : Le nettoyage des outils devra s'effectuer au White Spirit aussitôt après utilisation.
7. Rendement : Environ 300 gr / m².*

** Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.*

Caractéristiques physico-chimiques

■ Produit solvanté sous forme de gel	■ pH : Néant
■ Liquide translucide	■ Ne craint pas le gel
■ Masse volumique à 1.05 +/- 0.03 g / cm³ à 20°C	■ Point d'éclair : supérieur à 61°C

Précautions d'application :

1. Protection des supports : Eviter une application prolongée sur les plastiques ou caoutchouc.
2. Protection des personnes : Ne pas fumer. Porter des gants en PVC et des lunettes de protection pour une application au rouleau ou à la brosse.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).