



SCALP PRIMER 36

Primaire d'isolement en phase aqueuse pour
VERNASOLV PU 31 et VERNAEAU PU 16.



Avantages du produit :

- Produit de très haute isolation
- Incolore
- Sans odeur
- Séchage rapide
- Microporeux

Conditionnements, palettisation, stockage :

Stockage : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

Conditionnement :

- En 20 KG, palette de 24 X 20 KG
- En 5 KG, colis de 4 X 5 KG



TOUS SUPPORTS

Pour quels types d'applications ?

SCALP PRIMER 36 est destiné à réaliser une couche intermédiaire entre le support et la ou les couches de peintures ou vernis. Il peut être utilisé pour isoler les graffiti sur un support avant la mise en peinture. Dans le cas des vernis polyuréthanes «VERNASOLV PU 31» et «VERNAEAU PU 16», il évite l'aspect mouillé du support.

Conseils pratiques d'utilisation :

1. Dilution : Prêt à l'emploi.
2. Matériels d'application : Rouleau, éventuellement pulvérisable à l'airless.
3. Mode opératoire : Homogénéiser : bien agiter le produit avant utilisation. Appliquer SCALP PRIMER 36 de préférence en 1 couche, éviter toute surcharge. Laisser sécher.
4. Temps d'application : Recouvrable en moyenne au bout de 2 à 3 heures (selon la température extérieure).
5. Température d'application : De 5°C à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite. **Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C.**
6. Nettoyage des outils : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.
7. Rendement : 80 à 130 gr/m² selon le support.*

** Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.*

Caractéristiques physico-chimiques

▪ Polymères acryliques en dispersion aqueuse	▪ pH : 8
▪ Liquide blanc	▪ Craint le gel
▪ Masse volumique à 1.05 +/- 0.03 g /cm ³ à 20°C	▪ Point d'éclair : Néant
▪ AFNOR NFT 36 005 – Famille I, classe 7b2	▪ Extrait sec total : 35%

Précautions d'application :

1. Protection des supports : Ne pas appliquer sur les supports non destinés à être isolés.
2. Protection des personnes : Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants en PVC.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).