



Informations générales

- Produit de rénovation de gouttelettes. Permet d'imiter une fine structure gouttelette

LES + PRODUITS :

- Mise en oeuvre rapide
- Peut être repeint
- Application en intérieur

Supports admis

Idéal pour la ré,ovation et la réparation de gouttelette abîmée.

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Mode opératoire :

1. Secouez le spray 1 à 2 minutes avant l'utilisation jusqu'à entendre la bille.
2. Faire la réparation de la surface à traiter en plusieurs couches successives.
3. 3 couches donneront un résultat optimal.
4. Vider le jet après la réparation.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Finition : Effet Gouttelette

Couleur : Blanc

Conditionnement : 400ml

Rendement : 0,5 à 1 m² par spray

Séchage (UNE 48301) à 20°C et 60 % RH : 1h Repeint à 20°C et 60 % RH : 20 min.

Séchage total : 12 heures

2004/42/IIB (e) (840) : Max. 600g/L TM. Conditionnement : cartons de 6 sprays de 400 ML

FDS : Consultable sur : www.sofec.net