



MÉTA'LUC NETTOYANT DÉGRAISSANT

Nettoyant dégraissant
polyvalent à base d'eau



LES + PRODUIT

- Haut pouvoir émulsionnant des graisses
- Haut pouvoir mouillant des surfaces dû à sa faible tension superficielle.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Définition	Nettoyant dégraissant basique en milieu aqueux à base de tensioactifs non-ioniques et silicates alcalins. Ne dégage pas de vapeurs nocives. Peut être dilué à l'eau.
Teinte	Jaune translucide
pH	12
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Ce produit n'est pas soumis à la directive COV Ce produit contient au maximum 44 g/l de COV.
Masse volumique	0.99 ± 0.03
Conditionnement	1 L
Délai de stockage	Maximum 12 mois, en emballage d'origine fermé, et à température ambiante comprise entre 0 et 35°C.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- De 4 à 20 m²/L en fonction du mode de dilution de 0 à 5 fois son volume.

LES SUBJECTILES

- Nettoyage des sols souillés par des huiles, graisses minérales et végétales, cires, hydrocarbures lourds
- Nettoyage de matériels gras.

MÉTA'LUC NETTOYANT DÉGRAISSANT

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

- S'utilise en pulvérisation ou avec pinceau, éponge, brosse.

Application

- Appliquer sur la surface à nettoyer, laisser agir 3 à 4 minutes, frotter et rincer à l'eau pour éliminer les matières grasses émulsionnées.

Diluant

- À l'eau : jusqu'à 3 à 5 fois son volume suivant l'état de la surface à nettoyer.

Restrictions

- Ce détergent puissant contient des silicates alcalins.
- Sous sa forme de livraison, il peut altérer les matériaux sensibles aux bases (aluminium...).

Nettoyage du matériel

- À l'eau.

Hygiène et sécurité

ATTENTION

- Contient : Métasilicate de sodium. Provoque une irritation cutanée.
- Provoque de graves lésions des yeux.
- Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.
- Porter des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de sécurité.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

- Laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

- Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.