

## Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Allemagne  
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

**belton® Basic**  
**Apprêt isolant**  
**400 ml**  
**No. d'art 323508**



### Informations produit

#### Description / utilisation

Primaire spécial isolant et à fort pouvoir adhésif pour bloquer efficacement les taches d'eau, moisissure, nicotine, goudron, bitume, etc. Utilisable sur enduit, les panneaux durs, le bois, la pierre et le béton. Idéal pour les plafonds et les murs en intérieur. Renforcement de l'adhérence pour les peintures suivantes.

#### Propriétés

- "Blocage" efficace des taches
- Haut pouvoir isolant
- Très bonne adhérence
- Pour murs et plafonds (intérieur)
- Facile à appliquer
- Très économique
- Séchage rapide

#### Composition

Résines de vernis spéciales

#### Coloris


blanc

### Supports

Enduit, panneaux de fibres durs, bois, pierre, béton


## Application

### Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

### Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

### Distance de pulvérisation



15 cm - 25 cm

### Application




avec 2 - 3 couches croisées: 40 - 50 µm

### Conditions d'utilisation



La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

### Séchage



sec au poussière: après env. 20 min.

sec au toucher: après env. 60 min.

entièrement séché: après env. 12 heures

### Recouvrable

#### Structure de la peinture:


1. Belton basic apprêt isolant

2. Couche de finition / spray de laque belton (teinte)

#### Peut être peint:

Après 3 heures avec toutes les laques belton (même le vernis transparent) avec lui-même à tout moment.

### Après usage



Une fois la peinture appliquée, retourner la bombe et vaporiser pendant 3 - 5 sec. pour nettoyer la valve.


## Conditions de stockage

### Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

### Stabilité au stockage



La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.

Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

### Traitement des déchets



Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

### Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.