

iD Inspiration Marine

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales

Classification	Norm	iD Inspiration Marine
Type de revêtement de sol	EN ISO 10582	Revêtement de sol Hétérogène Compact Résilient
Caractéristiques techniques	Norm	
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Poids total	EN ISO 23997	4100 g/m²
Traitement de surface (PUR)		PUR
Bords biseautés		Pas de chanfreins
Installation		A coller
Performances techniques	Norm	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-I	≤ 0,10 mm
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de dommage
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,02 m²·K/W
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Pas de dommage
Glissance	DIN 51130	R10
Étiquette environnementale	Norm	
Contenu recyclé	ISO 14021	15 %
Émission COV (après 28 jours)	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Dimensions et design		
Lames		152 x 1219 mm - 18 planks=3,34 m²/box - 65 boxes/pallet
Dalles		457 x 914 mm - 8 tiles=3,34 m²/box - 64 boxes/pallet
Nombre de design		16



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées pour des ajustements ultérieurs. (11/25). Conformément à la réglementation européenne N° 305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site www.tarkett.com. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

