

Essence GD 30 et Essence GD 55 (à coller)



		Essence 30 (à coller)	Essence 55 (à coller)
Classification	Norme		
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23	
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	31 Modéré	33 Modéré
Classement UPEC		U2s P3 E1/E2 C2	U3 P3 E1/E3 C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	307-092.1-00/24	307-091.1-00/24
Caractéristiques			
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,0 mm	2,20 mm
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	3400 g/m²	3450 g/m²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I	
Traitement de surface		PU Mat	
Chanfreins		Non	Oui - 4 micro chanfreins
Installation		à coller	
Performances pour le Marquage CE			
Déclaration de performance #	EN 14041	0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12
Performances Techniques			
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,15 %	
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB	
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,02 m²·K/W	
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommages	
Chaise à roulette	ISO 4918	Pas de dommages	
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bonne résistance	
Résistance à la glissance	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	
Résistance à la glissance	DIN 51130	R10	
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	
Propriétés électrostatiques	EN 1815	Antistatique (≤ 2 kV)	
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (maximum 27°C)	
Sustainability performances			
Programme ReStart®		Chutes de pose recyclables	
Contenu recyclé		55 %	41 %
Empreinte Carbone (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		2,61 kg CO ₂ eq /m²	3,90 kg CO ₂ eq /m²
Emissions de COV Totales	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m³)	
Phtalates		100% sans phtalates	
Dimensions and designs			
Lames		Lame 1200 x 200 mm - 19 lames = 4,56 m² /boite - 60 boites/palette	Lame 1200 x 200 mm - 17 lames = 4,08m² /boite - 60 boites/palette
Dalles		Dalle 666,6 x 333,3mm - 20 dalles = 4,44 m² /boite - 48 boites/palette	Dalle 666,6 x 333,3mm - 18 dalles = 4,00 m² /boite - 48 boites/palette
Décors disponibles		10	10



Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire (11/2025). Conformément au Règlement Européen N° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site <https://www.tarkett.com> Les recommandations de Tarkett concernant la mise en œuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.