

Essence Rigid 30-55

Fiche technique

		Essence Rigid 30		Essence Rigid 55	
Classification					
Classe d'usage résidentielle		EN ISO 10874		23	
Classe d'usage commerciale		EN ISO 10874		3133	
Caractéristiques					
Épaisseur totale		EN ISO 24346		5 mm	
Épaisseur de la couche d'usure		EN ISO 24340		0,30 mm0,55 mm	
Masse surfacique totale		EN ISO 23997		8150 g/m²8100 g/m²	
Teneur en agent liant		EN ISO 10582		Type I	
Traitement de surface				PU Mat	
Chanfreins				Oui - 4 micro chanfreins	
Installation				Click - GenClick	
Performances pour le Marquage CE					
Declaration of Performance		EN 14041		0197-0060-DoP-2023-02	
Performances Techniques					
Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999		≤ 0,15 %	
Incurvation après exposition à la chaleur		EN ISO 23999		≤ 1 mm	
Réaction au feu		EN 13501-1		Bfl-s1	
Poinçonnement rémanent		EN ISO 24343-1		Valeur requise : ≤ 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔLw		EN ISO 717-2		19 dB	
Sonorité à la marche		NF S31-074		Class C (≤ 85 dB)	
Résistance thermique		EN ISO 10456		0,05 m²•K/W	
Solidité des coloris à la lumière		EN ISO 105-B02		≥ 6	
Résistance chimique		EN ISO 26987		Bonne résistance	
Glissance		EN 13893		Classe D5 (μ ≥ 0,30)	
Résistance au glissement		DIN 51130		R10	
Compatible avec chauffage au sol				Compatible (maximum 27°C)	
Sustainability performances					
Programme ReStart®				Recyclable	
Contenu recyclé		ISO 14021		30 %	
Empreinte Carbone (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)				8,62 kg CO2eq /m²	
Empreinte carbone totale (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)				5,04 kg CO2eq /m²	
Emissions de COV		EN 16516		Platinum (≤ 10 µg/m³)	
Dimensions and designs					
Lames				Lame 1200 x 200,5mm - 9 lames=2,17 m² /boite - 48 boites/palette	
Dalles				Dalle 640 x 320mm - 11 dalles=2,25 m² /boite - 44 boites/palette	
Décor disponibles				1010	



Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire (01/2025). Conformément au Règlement Européen N° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site <https://www.tarkett.com>. Les recommandations de Tarkett concernant la mise en œuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.

