

Elegance Rigid 55

Fiche technique

Classification	Norme	
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	33 Intense
Caractéristiques	Norme	
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8800 g/m ²
Teneur en agent liant		Type I
Traitement de surface		Extra-Mat
Grainage au registre		Oui (Highland et Delicate Oak)
Chanfreins		4 micro chanfreins
Performances pour le Marquage CE	Norme	
Déclaration de performance		0197-0059-DoP-2023-01
Performances Techniques	Norme	
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0.15 %
Réaction au feu	NF EN ISO 24346	Bfl-s1
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1 mm
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔLw	NF EN ISO 717-2	19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance
Glissance (coef.)	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Développement Durable, Environnement et Qualité de l'Air	Norme	
Emissions COVT après 28 jours	NF ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Contenu recyclé		20 %
Sans phtalate		100% sans phtalate
Dimensions et décors		
Lame	Lames 1200 x 200,5 - 9 lames = 2,165 m ² /boîte - 44 boîtes/palette	
Dalle	Dalles 640 x 320mm - 11 Dalles = 2,253 m ² /boîte - 40 boîtes/palette	
Nombre de décors disponibles	20	



Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire (05/06/2023). Conformément au Règlement Européen N° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site <https://www.tarkett.com> Les recommandations de Tarkett concernant la mise en œuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.

