

## Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales

## iD INSPIRATION À COLLER



| Classification                                                        | Normes                      | iD Inspiration 30                                                                                                                                                                                                            | iD Inspiration 55                                                                                                                                                                                                           | iD Inspiration 70                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de revêtement de sol                                             | EN ISO 10582                | Hétérogène Compact Résilient<br>Revêtement de sol                                                                                                                                                                            | Hétérogène Compact Résilient<br>Revêtement de sol                                                                                                                                                                           | Hétérogène Compact Résilient<br>Revêtement de sol                                                                                                                                                                           |
| Classification                                                        | EN ISO 10874                | Résidentiel : 23<br>Commercial : 31                                                                                                                                                                                          | Résidentiel : 23<br>Commercial : 33<br>Industriel : 42                                                                                                                                                                      | Résidentiel : 23<br>Commercial : 34<br>Industriel : 43                                                                                                                                                                      |
| Classement UPEC                                                       |                             | U2P3E2C2                                                                                                                                                                                                                     | U3P3E1/E2C2                                                                                                                                                                                                                 | U4P3E1/E2C2                                                                                                                                                                                                                 |
| N° Certificat QB UPEC                                                 | QB 30                       | 307-088.2                                                                                                                                                                                                                    | 307-081.2                                                                                                                                                                                                                   | 307-080.2                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Épaisseur totale                                                      | EN ISO 24346                | 2mm                                                                                                                                                                                                                          | 2,5mm                                                                                                                                                                                                                       | 2,5mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Épaisseur de la couche d'usure                                        | EN ISO 24340                | 0,30mm                                                                                                                                                                                                                       | 0,63mm                                                                                                                                                                                                                      | 0,70mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids total                                                           | EN ISO 23997                | 3400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        | 3850 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       | 3950 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Groupe d'abrasion                                                     | EN 660-2                    | T                                                                                                                                                                                                                            | T                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                                                                                                                                                                           |
| Teneur en agent liant                                                 | EN ISO 10582                | Type I                                                                                                                                                                                                                       | Type I                                                                                                                                                                                                                      | Type I                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions                                                            | EN ISO 24342 Lames          | 20 x 120 cm, 19 lames/boîte = 4,56 m <sup>2</sup><br>28,5 x 120 cm, 13 lames/boîte = 4,45 m <sup>2</sup><br>25 x 150 cm, 12 lames/boîte = 4,50 m <sup>2</sup>                                                                | 20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m <sup>2</sup><br>28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m <sup>2</sup><br>25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m <sup>2</sup>                                                               | 20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m <sup>2</sup><br>28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m <sup>2</sup><br>25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m <sup>2</sup>                                                               |
|                                                                       | Dalles                      | 50 x 50 cm, 18 dalles/boîte = 4,50 m <sup>2</sup><br>50 x 100 cm, 9 dalles/boîte = 4,50 m <sup>2</sup><br>66,66 x 66,66 cm, 10 dalles/boîte = 4,44 m <sup>2</sup><br>33,33 x 66,66 cm, 20 dalles/boîte = 4,44 m <sup>2</sup> | 50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m <sup>2</sup><br>50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m <sup>2</sup><br>66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m <sup>2</sup><br>33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m <sup>2</sup> | 50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m <sup>2</sup><br>50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m <sup>2</sup><br>66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m <sup>2</sup><br>33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m <sup>2</sup> |
| <b>Performances techniques</b>                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Traitement de surface (PUR)                                           | -                           | Oui - Tektanium™                                                                                                                                                                                                             | Oui - Tektanium™                                                                                                                                                                                                            | Oui - Tektanium™                                                                                                                                                                                                            |
| Bords biseautés                                                       | -                           | Non                                                                                                                                                                                                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                         | Oui                                                                                                                                                                                                                         |
| Impression digitale haute définition                                  | -                           | Oui sur les références Naturals                                                                                                                                                                                              | Oui sur les références Naturals                                                                                                                                                                                             | Oui sur les références Naturals                                                                                                                                                                                             |
| Grainage au registre                                                  | -                           | Oui sur les références Authentics                                                                                                                                                                                            | Oui sur les références Authentics                                                                                                                                                                                           | Oui sur les références Authentics                                                                                                                                                                                           |
| Stabilité dimensionnelle                                              | EN ISO 23999                | ≤ 0,15 %                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 0,10 %                                                                                                                                                                                                                    | ≤ 0,10 %                                                                                                                                                                                                                    |
| Incurvation à la chaleur                                              | EN ISO 24346                | ≤ 2 mm                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 2 mm                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 2 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Réaction au feu                                                       | EN ISO 24346                | B <sub>s</sub> -s1 collé sur substrat en béton<br>B <sub>s</sub> -s1 collé sur substrat en bois                                                                                                                              | B <sub>s</sub> -s1 collé sur substrat en béton<br>B <sub>s</sub> -s1 collé sur substrat en bois                                                                                                                             | B <sub>s</sub> -s1 collé sur substrat en béton<br>B <sub>s</sub> -s1 collé sur substrat en bois                                                                                                                             |
| Poinçonnement rémanent                                                | EN ISO 24343-1              | ≤ 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                    | ≤ 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                   | ≤ 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Pied de meuble                                                        | EN 424                      | Pas de dommage                                                                                                                                                                                                               | Pas de dommage                                                                                                                                                                                                              | Pas de dommage                                                                                                                                                                                                              |
| Chaise à roulettes                                                    | ISO 4918 - EN 425           | Pas de dommage                                                                                                                                                                                                               | Pas de dommage                                                                                                                                                                                                              | Pas de dommage                                                                                                                                                                                                              |
| Réduction du bruit de choc                                            | EN ISO 717-2                | ΔL <sub>w</sub> = 3 dB                                                                                                                                                                                                       | ΔL <sub>w</sub> = 3 dB                                                                                                                                                                                                      | ΔL <sub>w</sub> = 3 dB                                                                                                                                                                                                      |
| Réduction des bruits d'impacts dans les pièces (sonorité à la marche) | EN ISO 31-074               | Classe C (L <sub>w,ac</sub> < 85 dB)                                                                                                                                                                                         | Classe C (L <sub>w,ac</sub> < 85 dB)                                                                                                                                                                                        | Classe C (L <sub>w,ac</sub> < 85 dB)                                                                                                                                                                                        |
| Résistance thermique                                                  | EN ISO 10456                | 0,02 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                                                                                      | 0,02 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                                                                                     | 0,02 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance à la lumière                                               | EN ISO 105-B02 (méthode 3a) | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                         |
| Résistance aux produits chimiques                                     | EN ISO 26987                | Très bien                                                                                                                                                                                                                    | Très bien                                                                                                                                                                                                                   | Très bien                                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance à la glissance                                             | DIN 51130<br>EN 13893       | R9 Dalles / R10 Lames<br>≥ 0,30                                                                                                                                                                                              | R9 Dalles / R10 Lames<br>≥ 0,30                                                                                                                                                                                             | R9 Dalles / R10 Lames<br>≥ 0,30                                                                                                                                                                                             |
| Résistance au pelage                                                  | -                           | ≥ 50N / 50mm                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 50N / 50mm                                                                                                                                                                                                                | ≥ 50N / 50mm                                                                                                                                                                                                                |
| Chauffage au sol                                                      | -                           | Adapté - max. 27 °C                                                                                                                                                                                                          | Adapté - max. 27 °C                                                                                                                                                                                                         | Adapté - max. 27 °C                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Marquage CE</b>                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Numéro de DoP                                                         | -                           | 0132-0080-DoP-2019-08                                                                                                                                                                                                        | 0132-0084-DoP-2020-03                                                                                                                                                                                                       | 0132-0085-DoP-2020-03                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Étiquette environnementale</b>                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Émission COV                                                          | ISO 16000-9                 | ≤ 10µg/m <sup>3</sup> après 28 jours                                                                                                                                                                                         | ≤ 10µg/m <sup>3</sup> après 28 jours                                                                                                                                                                                        | ≤ 10µg/m <sup>3</sup> après 28 jours                                                                                                                                                                                        |
| Contenu recyclé                                                       |                             | 44,3%                                                                                                                                                                                                                        | 39,5%                                                                                                                                                                                                                       | 39,5%                                                                                                                                                                                                                       |
| Recyclable                                                            |                             | Oui - chutes de pose                                                                                                                                                                                                         | Oui - chutes de pose                                                                                                                                                                                                        | Oui - chutes de pose                                                                                                                                                                                                        |
| Plastifiant                                                           |                             | Sans phtalate                                                                                                                                                                                                                | Sans phtalate                                                                                                                                                                                                               | Sans phtalate                                                                                                                                                                                                               |



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées pour des ajustements ultérieurs. (11/25).

Conformément à la réglementation européenne N° 305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.