

iD Square Loose-Lay

FICHE TECHNIQUE

Classification	Norme	ID Square
Classification européenne	EN ISO 11638	PVC Hétérogène Acoustique
Classification domestique	EN ISO 10874	23
Classification commerciale	EN ISO 10874	34
Classification industrielle	EN ISO 10874	42
Caractéristiques techniques		
Epaisseur totale	EN ISO 24346	4.50 mm
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0.80 mm
Formats		120x20 / 100x25 / 64,6x12,9 / 50x50 / 100x100 cm
Poids total	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Teneur en agent liant	EN ISO 11638	Type I
Traitement de surface		Tektanium
Méthode d'installation		Pose poissée
Performance marquage CE		
Declaration de performance	EN 14041	0120-067DoP-2024-03
Performances techniques		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.10%
Réaction au feu	EN 13501-1	BfS1 en pose poissée sur support béton A1fl ou A2fl CfS1 en pose poissée sur support bois
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	0.13 mm en moyenne
Test du pied meuble	EN ISO 16581	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de dommage
Efficacité acoustique – ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe A (≤65 dB)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0.05 m ² •K/W
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Excellente résistance
Glissance	DIN 51130	R10
	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0.30)
Charge électrostatique	EN 1815	Antistatique (≤ 2 kV)
Apte au sol chauffant		Compatible (jusqu'à 27°C)
Performances environnementales		
Recyclabilité		Chutes de pose recyclables et réutilisation
Contenu recyclé	ISO 14021	20,2%
Sans phthalate		Oui
COVT à 28 jours	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emissions de formaldéhyde		E1
Material health statement		Oui
Certificat d'émission des COV		A+

