

DALLES
EMBOITABLES

iD Tilt

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	iD Tilt
CLASSIFICATION		
Norme de spécifications	EN ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Classification résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	34 Très Intense
Classe d'usage industrielle	EN ISO 10874	43 Intense
Teneur en agent liant	EN ISO 24342	Type I
CARACTÉRISTIQUES		
Format : Dalles (mm)	NF EN ISO 24341	664 x 664 mm - 4 dalles = 1,63 m ² par boîte, soit 56 boîtes par palette
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	5,00
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,70
Masse surfacique totale (g/m ²)	NF EN ISO 23997	8 500
PERFORMANCES MARQUAGE CE		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,05 m ² K/W (apte au sol chauffant)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10*
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 111 mm
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		TopClean XP®
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne résistance
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
Sans phtalate		Oui
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Contenu recyclé		25%
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
AUTRES		
Nombre de coloris disponibles		11
Méthode d'installation		Queue d'arronde emboîtable

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 09/2024)

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr

Déclaration des performances : <https://professionnels.tarkett.fr>



Tarkett