

Herringbone Rigid

Fiche technique

Classification	Norme	Données Tarkett
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 108 /4	23
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	33
Caractéristiques	Norme	Données Tarkett
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	11000 g/m²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Traitement de surface		PUR Ultimate
Grainage au registre		Yes
Chanfreins		4 micro chanfreins
Performances pour le Marquage CE	Norme	Données Tarkett
Declaration of Performance	EN 14041	0132-0070-DoP-2024-10
Performances Techniques	Norme	Données Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur mesurée moyenne : ≤ 0.15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0.10 mm
Test du pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommage
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔL _w	EN ISO 717-2	18 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Class C (≤ 85 dB)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,05 m²·K/W
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne résistance
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Glissance	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (T° maxi. 27°C)
Performances environnementales	Norme	Données Tarkett
Recyclabilité via programme ReStart®		Chutes de pose et revêtements en fin d'usage
Contenu recyclé	ISO 14021	20%
Emissions de COV (après 28 jours)	EN 16516	Or (≤ 100 µg / m³)
Dimensions and designs		
Lames		730x146mm - 12 lames =1,279 m²/boite -
Nombre de design		60 boites/palette
		8



Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire (25/03/2025). Conformément au Règlement Européen N ° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site <https://www.tarkett.com> Les recommandations de Tarkett concernant la mise en œuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.

