

CLASSIFICATION		Normes	
Norme produit <i>Product standard / Norma del prodotto / Produktnorm / Tuotteen valmistusstandardi / Norma del producto</i>	EN ISO 10582	Revêtement de sol hétérogène / <i>Heterogeneous floor covering</i>	
Classement Européen <i>European classification / Classificazione Europea / Europäische Klassifizierung / Eurooppalainen luokitus / Clasificación europea</i>	EN ISO 10874	33-42	
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format (lames) <i>Dimensions (planks) / Formati (doghe) / Format (Dielen) / Koko (levynä) / Formato (lamas)</i>	EN ISO 24342	cm	18 x 120 - 10,16 x 91,44
Format (dalles) <i>Dimensions (tiles) / Formati (piastre) / Format (Fliesen) / Koko (laattana) / Formato (losetas)</i>	EN ISO 24342	cm	60 x 60 - 45,72 x 91,44 91,44 x 91,44
Épaisseur totale <i>Overall thickness / Spessore totale / Gesamtdicke / Kokonaispaksuus / Espesor total</i>	EN ISO 24346	mm	5
Épaisseur couche d'usure <i>Wear layer thickness / Spessore strato d'usura / Dicke der Nutzschicht / Kulutuskerroksen paksuus / Espesor de capa de uso</i>	EN ISO 24340	mm	0,55
Traitement de surface <i>Surface treatment / Trattamento superficie / Oberflächenbehandlung / Pintakäsittely / Tratamiento superficial</i>	-	-	Polyuréthane PU / <i>Polyurethane</i>
Groupe d'abrasion <i>Abrasion group / Gruppo di abrasione / Verschleißgruppe / Kulutuskestävyys / Grupo de abrasión</i>	EN 660-2	-	Groupe T / <i>Group T</i>
Teneur en agent liant <i>Binding agent content / Contenuto dell'agente legante / Bindemittelgehalt / Sideainepitoisuus / Contenido de resinas</i>	EN ISO 10582	-	Type I / <i>Type I</i>
Poids total <i>Total weight / Peso / Gesamtgewicht / Kokonaispaino / Peso total</i>	EN ISO 23997	g/m²	8100
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur <i>Dimensional stability / Stabilità dimensionale / Wärmeformbeständigkeit / Lämmön vaikutus pituusmittoihin / Estabilidad dimensional ante el calor</i>	EN ISO 23999	%	< 0,10
Réaction au feu <i>Fire behaviour / Classe di resistenza al fuoco / Brandverhalten / Paloluokka / Reacción al fuego</i>	EN 13501-1	-	Classe / <i>Rank Bfl-s1</i>
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw) <i>Impact sound reduction / Riduzione rumore d'urto / Schalldämmung / Askeläänieristys / Reducción del sonido de impacto</i>	EN ISO 717-2	dB	7
Poinçonnement statique rémanent <i>Residual indentation / Impronta residua / Resteindruckverhalten / Jäännöspainuma / Punzonamiento estático residual</i>	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10
Résistance à la chaise à roulettes <i>Castor chair suitability / Resistenza alla sedia a rotelle / Stuhlrollen-Beständigkeit / Tuolinpyöränkestävyys / Resistencia a sillas con ruedas</i>	EN ISO 4918	-	25 000 cycles (sans dommage / <i>without damage</i>)
Résistance au glissement <i>Slip resistance / Resistenza allo scivolamento / Rutschhemmung / Liukuesteluokka / Resistencia al deslizamiento</i>	DIN 51130	-	Groupe / <i>Group R9</i>
Glissance (coef.) <i>Slip resistance (coef) / Resistenza allo scivolamento (coef.) / Gleitreibung (Koeffizient) / Kitka / Resistencia al deslizamiento (coefic.)</i>	EN 13893	-	Classe / <i>Rank DS (≥ 0,30°)</i>
Solidité des couleurs à la lumière <i>Colour fastness to artificial light / Resistenza alla luce / Farbechtheit gegenüber Licht / Värien valonkesto / Solidez de los colores a la luz</i>	EN ISO 105-B02	-	> 6 degrés / <i>degrees</i>
Résistance aux produits chimiques <i>Chemical resistance / Resistenza ai prodotti chimici / Chemikalienbeständigkeit / Kemikaalinkestävyys / Resistencia a los productos químicos</i>	ISO 26987	-	Bonne / <i>Good</i>
Résistance thermique <i>Thermal conductivity resistance / Resistenza termica / Wärmedurchlasswiderstand / Lämmönjohtavuus / Resistencia térmica</i>	EN 12667	m².k/W	0,017
Chauffage par le sol <i>Underfloor heating / Riscaldamento a pavimento / Fußbodenheizung / Lattialämmitys / Calefacción por suelo radiante</i>	EN 12524	-	Convient / <i>Suitable (≤ 27 °C)</i>
Comportement électrique <i>Electrical behaviour / Comportamento elettrico / Elektrisches Verhalten / Sähköomaisuudet / Comportamiento eléctrico</i>	EN 1815	kV	-0,6 - Antistatique / <i>Antistatic</i>
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours) <i>VOC Emissions / Emissioni VOC / Emissionen in die Luft TVOC (28 Tagen) / VOC-päästöt: TVOC (28 päivän) / Emisiones al aire: TVOC (28 días)</i>	EN 16516	µg/m³	< 100 / <i>A+</i>
Formaldéhyde à 28 jours <i>Formaldehyde at 28 days / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd nach 28 Tagen / Formaldehydi 28 päivän jälkeen / Formaldehído a los 28 días</i>	EN 717-1	-	E1 - Non détecté / <i>Not detected</i>
REACH - Règlement européen <i>European rules / Regolamento europeo / EU-Verordnung / Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset / Reglamento europeo</i>	1907/2006/CE	-	Conforme / <i>Compliant</i>
DESCRIPTION			
Description du produit <i>Product description / Descrizione del prodotto / Produktbeschreibung / Tuotekuvaus / Descripción del producto</i>	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien. / <i>Heterogeneous 100 % virgin PVC flooring in planks and tiles depending on patterns. The surface is polyurethane-treated for ease of maintenance.</i>		
Conseils d'utilisation <i>Usage tips / Consigli d'uso / Nutzungsempfehlungen / Käyttöohjeita / Recomendaciones de uso</i>	Bureaux, locaux commerciaux et halls / <i>Offices, commercial premises and hallways</i>		
Garantie <i>Guarantee / Garanzia / Garantie / Takuu / Garantía</i>	5 ans en usage commercial (selon conditions) / <i>5 years for commercial use (depending on)</i>		
CONDITIONNEMENT			
Carton de / <i>Box of</i> : 10 lames / <i>planks</i> 18 x 120 cm = 2,16 m² - 20 lames / <i>planks</i> 10,16 x 91,44 cm = 1,86 m² 6 dalles / <i>tiles</i> 60 x 60 cm = 2,16 m² - 6 dalles / <i>tiles</i> 45,72 x 91,44 cm = 2,51 m² - 3 dalles / <i>tiles</i> 91,44 x 91,44 cm = 2,51 m²			
MISE EN ŒUVRE / CONSEILS D'ENTRETIEN www.liberty-floor.com			



Classe 33 - 42

