

PVC
HETEROGENE
MURAL
DOUCHE

Aquarelle Wall HFS

DONNEES TECHNIQUES		NORMES		Aquarelle Wall HFS		Aquarelle Wall Bordure (pour format XXL)	
CLASSIFICATION							
Norme de spécifications		EN 233		Revêtement mural compact en vinyle hétérogène			
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES							
Longueur x largeur (m)		NF EN ISO 24341		35 x 2		30-35 x 0,49	
Épaisseur totale (mm)		NF EN ISO 24346		0,92		0,92	
Épaisseur de la couche d'usure (mm)		NF EN ISO 24340		0,12		0,12	
Masse surfacique totale (g/m²)		NF EN ISO 23997		1 500		1 500	
PERFORMANCES MARQUAGE							
NF EN 14041		NF EN 13501-1		B-s2, D0		B-s2, D0	
PERFORMANCES TECHNIQUES							
Stabilité dimesionnelle		NF EN ISO 23999		En longueur : ≤ 1,00% En largeur : ≤ 0,40%		En longueur : ≤ 1,00% En largeur : ≤ 0,40%	
Solidité des coloris à la lumière		NF EN ISO 105-B02		≥ 6		≥ 6	
Joints soudés		EN 684		≥ 150 N/50 mm		≥ 150 N/50 mm	
Résistance chimique		EN ISO 26987		Bonne		Bonne	
Épongeabilité, lavabilité, brossage		EN 12956		Super lavable et brossable			
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES							
COVT à 28 jours		ISO 16000-9		< 10 µg/m³			
Contenu recyclé (%)				4,5%			
Empreinte carbone sur 25 ans				6,16 kg CO ₂ e /m²			
DOMAINES D'UTILISATION							
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782 (10/17).							
MISE EN ŒUVRE							
La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.12 et au Guide de Pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr							
Lés disposés en sens inversé, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives en locaux E3.							
ENTRETIEN							
L'entretien doit être réalisé conformément au Guide d'Entretien disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr							
Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2026)							

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2026)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Décors :
Marble, Transition, Jungle